


JÍMKA SPLAŠKOVÝCH VOD

ŘEZ A-A




PP NÁDRŽE SKLADOVACÍ PODZEMNÍ VÁLCOVÉ - PRO OBETONOVÁNÍ

objem nádrže	užitný objem	rozměry		hmotnost
		ØD průměr	H výška	
m3	m3	m	m	kg
9,64	8,47	2250	2500	253

- Nádrž se osadí na betonovou podkladní desku a podepře se strop.
- Nádrž se obetonuje po vrstvách za současného dopouštění vody. Hladinu v nádrži je třeba udržovat cca 300 mm nad vrstvou betonu.
- Strop nádrže je potřeba vystužit ocelovou kari sítí 100x100 O 6mm, kterou je potřeba zatíhnout min. 700mm do obetonované stěny jímky.

PŮDORYS



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	PROSTÝ BETON
	ROSTLÝ TERÉN
	HUTNĚNÝ NÁSYP

Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant	Kreslil:	 stavební projekce Růžové náměstí 12/2345 680 01 Boskovice IČO: 605 85 293 DIČ: CZ 7105283746 mob: 608/87 77 88	
Ing. Vít Příbyl	Ing. Vít Příbyl	Bc. Pavel Richter		
ČKAIT-1004096				
Investor:			Datum:	12/2015
město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice			Č. zakázky:	46/2015
Název akce:			Formát:	A4
SPORTPARK BOSKOVICE			Stupeň PD:	Dokumentace pro stavební povolení
JÍMKA SPLAŠKOVÝCH VOD			Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:50	D.11