

TYP NAVRŽENÝCH SADOVÝCH SVÍTIDEL:
HELLUX TYP ELIPSE NWS 131 / 1x70W, RAL 7035 NA STOŽÁR Ø60mm

Ing. Miloslav Müller Ateliér: Dvorská 28, 678 01 BLANSKO, tel. 604 828 006 IČO: 644 75 956, e-mail: milos.muller@atlas.cz		AUTORIZACE	
ODPOV.PROJEKTANT ING.MÜLLER	VYPRACOVAL ING.MÜLLER		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ ObÚ: BOSKOVICE			
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice		FORMÁT 2 A4	KOPIE
STAVBA BOSKOVICE, ul.PODLEŠÍ A MILÁNOVY REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ SO401–VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	DATUM 04/2018		
	STUPEŇ PDPS		
	ZAK.ČÍS. 2018.002		
	MĚŘ. —		
OBSAH SVÍTIDLA PRO VO — KATALOGOVÝ LIST	ČÍSLO VÝKRESU 409		ČÁST D.2.

*130/131

Svítidla řady 130/131 - dva designově jednotné typy s různými rozměry. Svítidla je možné dodat v mnoha variantách - výbojkových i LED diodových.

Svítidla jsou vhodná pro osvětlení místních i hlavních komunikací, cyklostezek, veřejných prostranství, průmyslových areálů apod.

Varianta ZEBRA - svítidlo pro osvětlení přechodů pro chodce - ve výbojkovém i LED provedení.

Optický systém:
Výbojkové provedení - fazetový reflektor z anodizovaného hliníku
LED provedení - jednotlivé PMMA čočky se směrovou optikou
Všechna svítidla jsou vybavena plochým silikátovým sklem 4mm (na přání možné vybavit vypouklým krytem)
Nastavitelná optika

Údržba:
Bezúdržbový design - hladký eliptický tvar tělesa svítidla, které je vyrobeno vysokotlakým litím z hliníkové slitiny.
Beznástrojové otevírání a výměna výbojek, LED modulů a celých elektrobloků. Automatické odpojení od napájení při otevření svítidla.
Vyrovnávání tlaků a teplot je zajištěno GORE membránou.

Osazení:
CPO 45-140W
HIE/T 35-150W
HSE/T 50-250W ★
TC-L 2x18-24W
LED modul MLR1/23W/2600lm/4300K
LED modul MLR2/30W/3150lm/4300K
LED modul MLR1+2/60W/6000lm/4300K

Technické údaje:
Jmenovité napětí 230V/ 50Hz
Třída ochrany I (volitelně II)
Krytí IP65 (volitelně IP66)
Nárazuvzdornost IK08 (volitelně IK09)
Hmotnost 7,5 - 11kg dle provedení
Plocha 0,095m2 (typ 130)
 0,125m2 (typ 131)

Montáž:
Univerzální - možnost nasazení na výložník i na stožár bez nutnosti použití jakýchkoliv dalších přírub.
Stožár 60 - 76mm
Výložník 42, 60, 76mm
Nastavitelný náklon svítidla - max 15°.

Svítidla lze dodat v libovolném odstínu dle vzorníků RAL a DE - možné odlišné lakování jednotlivých částí.

HELLUX ELEKTRA s.r.o. www.hellux.cz
Okružní 526 Tel. +420 387 686 111
370 21 České Budějovice

Konstrukční typ: elipsa
Doporučená montážní výška: 4 - 10m

Zobrazení:



Rozměry dle jednotlivých typů (mm):

