CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

AL 01



- VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA
- CELKOVÁ DÉLKA: STĚNA A: 4880mm, STĚNA B: 6200+450mm
- CELKOVÝ VÝŠKA 3000mm - FIXNÍ DÍLY NA CELOU VÝŠKU
- 2x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - OTVÍRKA A VÝKLOP 1120x1500mm, VÝŠKOVĚ OSAZENO NA OSU
- V MÍSTĚ PŘED ŽB SLOUPEM OHÝBANÝ PUR PANEL V LÍCI RÁMU
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI



- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  min. Rw 31dB (TZI 2) Ve smyslu ČSN 730532
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (Ug=0,6 W/m2.K.), OBOUSTRANNĚ BEZP. SKLO ČIRÉ
  POZN.: Izolační trojsklo ve skladbě (oboustranně laminované, bezpečnostní sklo, z vnitřní strany zesílená folie PVB 0,76 = bezpečnost 1B1 dle ČSN EN 12600 a P2A dle ČSN EN 356)
  Orientační parametry, které budou posouzeny při vzorkování v rámci AD.
  Sklo 33.2 až 44.1 - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm -sklo 4 mm - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm - Sklo 33.2 až 44.1
  Základní parametry skla: Ug = 0,6 W/m2K a lepší (EN 673-2011)
  LT, světelná propustnost = 72%, SF/g/, solární faktor = 0,51 (EN 410) a lepší
  Neprůzvučnost: Rw (C,Ctr) = 38 (-1,-6) dB a lepší (EN 12758)

  FIXNÍ RÁMY A PUR PANELY: HLINÍK - DŘEVODEKOR LAK, *odstín: Buche/Beech (Pow Color)*
  RÁMY OTVÍREK: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, *odstín: RAL 3000 (3016) (červená)*
- KOVÁNÍ: HLINÍK

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

POZNÁMKY:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

PRÁCE: HLINÍKOVÉ VÝROBKY | STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

AL 02



POZNÁMKY:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

- VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA
- CELKOVÁ DÉLKA: 6050+450mm
- CELKOVÝ VÝŠKA 3000mm - FIXNÍ DÍLY NA CELOU VÝŠKU
- 1x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - OTVÍRKA A VÝKLOP 1120x1500mm, VÝŠKOVĚ OSAZENO NA OSU
- V MÍSTĚ PŘED ŽB SLOUPEM OHÝBANÝ PUR PANEL V LÍCI RÁMU
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  min. Rw 31dB (TZI 2) Ve smyslu ČSN 730532

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (Ug=0,6 W/m2.K.), OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ

POZN.: Izolační trojsklo ve skladbě (oboustranně laminované, bezpečnostní sklo, z vnitřní strany zesílená folie PVB 0,76 = bezpečnost 1B1 dle ČSN EN 12600 a P2A dle ČSN EN 356)
Orientační parametry, které budou posouzeny při vzorkování v rámci AD.
Sklo 33.2 až 44.1 - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm -sklo 4 mm - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm - Sklo 33.2 až 44.1
Základní parametry skla: Ug = 0,6 W/m2K a lepší (EN 673-2011)
LT, světelná propustnost = 72%, SF/g/, solární faktor = 0,51 (EN 410) a lepší
Neprůzvučnost: Rw (C,Ctr) = 38 (-1,-6) dB a lepší (EN 12758)

FIXNÍ RÁMY A PUR PANELY: HLINÍK - DŘEVODEKOR LAK *odstín: Buche/Beech (Pow Color)*

RÁM OTVÍRKY: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ *odstín: RAL 3000 (3016)(červená)*

- KOVÁNÍ: HLINÍK

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY	Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

AL 03



- VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA
- CELKOVÁ DÉLKA: 9850+2x450mm
- CELKOVÝ VÝŠKA 3000mm - FIXNÍ DÍLY NA CELOU VÝŠKU
- 2x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - OTVÍRKA A VÝKLOP 1120x1500mm, VÝŠKOVĚ OSAZENO NA OSU
- V MÍSTĚ PŘED ŽB SLOUPY OHÝBANÉ PUR PANELY V LÍCI RÁMU
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  min. Rw 31dB (TZI 2) Ve smyslu ČSN 730532
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (Ug=0,6 W/m2.K.), OBOUSTRANNĚ BEZP. SKLO ČIRÉ
  POZN.: Izolační trojsklo ve skladbě (oboustranně laminované, bezpečnostní sklo, z vnitřní strany zesílená folie PVB 0,76 = bezpečnost 1B1 dle ČSN EN 12600 a P2A dle ČSN EN 356)
  Orientační parametry, které budou posouzeny při vzorkování v rámci AD.
  Sklo 33.2 až 44.1 - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm -sklo 4 mm - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm - Sklo 33.2 až 44.1
  Základní parametry skla: Ug = 0,6 W/m2K a lepší (EN 673-2011)
  LT, světelná propustnost = 72%, SF/g/, solární faktor = 0,51 (EN 410) a lepší
  Neprůzvučnost: Rw (C,Ctr) = 38 (-1,-6) dB a lepší (EN 12758)

FIXNÍ RÁMY A PUR PANELY: HLINÍK - DŘEVODEKOR LAK
odstín: Buche/Beech (Pow Color)

RÁM OTVÍRKY: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
odstín: RAL 3000 (3016) (červená)

- KOVÁNÍ: HLINÍK

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

POZNÁMKY:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: HLINÍKOVÉ VÝROBKY | STR. Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

AL 04



- VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA
- CELKOVÁ DÉLKA: 9700+450mm
- CELKOVÝ VÝŠKA 3000mm - FIXNÍ DÍLY NA CELOU VÝŠKU
- 2x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - OTVÍRKA A VÝKLOP 1120x1500mm, VÝŠKOVĚ OSAZENO NA OSU
- V MÍSTĚ PŘED ŽB SLOUPEM OHÝBANÝ PUR PANEL V LÍCI RÁMU
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  min. Rw 31dB (TZI 2) Ve smyslu ČSN 730532
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (Ug=0,6 W/m2.K.), OBOUSTRANNĚ BEZP. SKLO ČIRÉ
  POZN.: Izolační trojsklo ve skladbě (oboustranně laminované, bezpečnostní sklo, z vnitřní strany zesílená folie PVB 0,76 = bezpečnost 1B1 dle ČSN EN 12600 a P2A dle ČSN EN 356)
  Orientační parametry, které budou posouzeny při vzorkování v rámci AD.
  Sklo 33.2 až 44.1 - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm -sklo 4 mm - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm - Sklo 33.2 až 44.1
  Základní parametry skla: Ug = 0,6 W/m2K a lepší (EN 673-2011)
  LT, světelná propustnost = 72%, SF/g/, solární faktor = 0,51 (EN 410) a lepší
  Neprůzvučnost: Rw (C,Ctr) = 38 (-1,-6) dB a lepší (EN 12758)

FIXNÍ RÁMY A PUR PANELY: HLINÍK - DŘEVODEKOR LAK
odstín: Buche/Beech (Pow Color)

RÁM OTVÍRKY: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
odstín: RAL 3000 (3016) (červená)

- KOVÁNÍ: HLINÍK

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

POZNÁMKY:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY	Č.05

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 05				



- VENKOVNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA
- CELKOVÁ DÉLKA: 3050mm
- CELKOVÝ VÝŠKA 3000mm - FIXNÍ DÍLY NA CELOU VÝŠKU
- 1x OTEVÍRAVÉ KŘÍDLO - OTVÍRKA A VÝKLOP 1120x1500mm, VÝŠKOVĚ OSAZENO NA OSU
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  min. Rw 31dB (TZI 2) Ve smyslu ČSN 730532
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO (Ug=0,6 W/m2.K.), OBOUSTRANNĚ BEZP. SKLO ČIRÉ
  POZN.: Izolační trojsklo ve skladbě (oboustranně laminované, bezpečnostní sklo, z vnitřní strany zesílená folie PVB 0,76 = bezpečnost 1B1 dle ČSN EN 12600 a P2A dle ČSN EN 356)
  Orientační parametry, které budou posouzeny při vzorkování v rámci AD.
  Sklo 33.2 až 44.1 - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm -sklo 4 mm - teplý dist. rámeček 14 až 16 mm - Sklo 33.2 až 44.1
  Základní parametry skla: Ug = 0,6 W/m2K a lepší (EN 673-2011)
  LT, světelná propustnost = 72%, SF/g/, solární faktor = 0,51 (EN 410) a lepší
  Neprůzvučnost: Rw (C,Ctr) = 38 (-1,-6) dB a lepší (EN 12758)

FIXNÍ RÁMY A PUR PANELY: HLINÍK - DŘEVODEKOR LAK
odstín: Buche/Beech (Pow Color)

RÁM OTVÍRKY: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
odstín: RAL 3000 (3016)(červená)

- KOVÁNÍ: HLINÍK

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

POZNÁMKY:
- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.06

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 06				

POHLED Z EXTERIÉRU



ŘEZ



PŮDORYS

HORIZONTÁLNÍ NEREZOVÉ MADLO Z INTERIERU

- VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ

- CELKOVÝ ROZMĚR 2050x3000, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLA DĚLENA SYMETRICKY NA POLOVINY (MIN. SVĚTLOST KŘÍDLA 900mm)
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm A STÁVAJÍCÍ STĚNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO (Ug=1,0 W/m2.K.)
  OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA, bezpečnostní třída 3 (určí investor)
- Z VNITŘNÍ STRANY HORIZONTÁLNÍ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI VE VÝŠCE 800mm

- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP

- SOUČÁSTÍ: SAMOZAVÍRAČ
  STAVĚČ KŘÍDEL
  DVEŘNÍ ZARÁŽKA

- **el. MAGNET DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU ELEKTRO (2ks)**

- DVEŘNÍ ZARÁŽKY Z VENKOVNÍ STRANY

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU)
  DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.07

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 07				

POHLED Z EXTERIÉRU



ŘEZ



HORIZONTÁLNÍ NEREZOVÉ MADLO Z INTERIERU

POLEP PÍSKOVANOU FÓLIÍ VE VÝŠCE KLIKY



PŮDORYS

HORIZONTÁLNÍ NEREZOVÉ MADLO Z VNITŘNÍ STRANY

- VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ

- CELKOVÝ ROZMĚR 1650x3000, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY, HLAVNÍ KŘÍDLO min.900mm SVĚTLÝ PRŮCHOD
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY TL. 450 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO (Ug=1,0 W/m2.K.)
  OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KOULE/KLIK
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA, bezpečnostní třída 3 (určí investor)
- Z VNITŘNÍ STRANY hl. KŘÍDLA š.900mm HORIZONTÁLNÍ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI VE VÝŠCE 800mm

- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP

- SOUČÁSTÍ: SAMOZAVÍRAČ
  STAVĚČ KŘÍDEL
  DVEŘNÍ ZARÁŽKA
  ELEKTRICKÝ VRÁTNÝ

- **el. MAGNET DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU ELEKTRO (1ks)**

- DVEŘNÍ ZARÁŽKY Z VENKOVNÍ STRANY

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
- PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.08

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM	
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		-	2 ks	2 ks	

AL 08



ŘEZ



PŮDORYS

- VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PLNÉ

- CELKOVÁ VÝŠKA 3000mm, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- RÁM (ZÁRUBEŇ) NA CELOU VÝŠKU 3000mm
- KŘÍDLO V LÍCI RÁMU v.2000mm, DOPLNĚNO ROZŠIŘUJÍCÍM HLADKÝM PLNÝM PANELEM V LÍCI KŘÍDLA A RÁMU Z INTERIÉRU VLOŽENÝ PROFIL DOPLŇUJÍCÍ NADPRAŽÍ ZÁRUBNĚ VE VÝŠCE 2600mm
- SVĚTLÁ ŠÍŘKA 800mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY TL. 450 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,4 W/m2.K
  RÁM A KŘÍDLO DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)

- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POLEP AUTOFOLIÍ Z EXTERIÉRU- PIKTOGRAM NA CELOU VÝŠKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (2000mm) V ODSTÍNU BLÍZKÉM ODSTÍNU KŘÍDLA - RAL 7012 (7005), DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP
  odstín polepu nutno vzorkovat a koordinovat s odstínem dveří!

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
  PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.09

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM	
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		-	1 ks	1 ks	

AL 09



ŘEZ



PŮDORYS

- VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PLNÉ

- CELKOVÁ VÝŠKA 3000mm, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- RÁM (ZÁRUBEŇ) NA CELOU VÝŠKU 3000mm
- KŘÍDLO V LÍCI RÁMU v.2000mm, DOPLNĚNO ROZŠIŘUJÍCÍM HLADKÝM PLNÝM PANELEM V LÍCI KŘÍDLA A RÁMU Z INTERIÉRU VLOŽENÝ PROFIL DOPLŇUJÍCÍ NADPRAŽÍ ZÁRUBNĚ VE VÝŠCE 2600mmSVĚTLÁ ŠÍŘKA 900mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY TL. 450 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,4 W/m2.K
  RÁM A KŘÍDLO DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)

- SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POLEP AUTOFOLIÍ Z EXTERIÉRU- PIKTOGRAM NA CELOU VÝŠKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (2000mm) V ODSTÍNU BLÍZKÉM ODSTÍNU KŘÍDLA - RAL 7012 (7005), DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP
  odstín polepu nutno vzorkovat a koordinovat s odstínem dveří!

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- Z VNITŘNÍ STRANY HORIZONTÁLNÍ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI VE VÝŠCE 800mm

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
  PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU)
  DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.10

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM	
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	1 ks	2 ks	

AL 10



ŘEZ

PŮDORYS

- VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PLNÉ

- CELKOVÁ VÝŠKA 3500mm, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- RÁM (ZÁRUBEŇ) NA CELOU VÝŠKU 3500mm
- KŘÍDLO V LÍCI RÁMU v.2000mm, DOPLNĚNO ROZŠIŘUJÍCÍM HLADKÝM PLNÝM PANELEM V LÍCI KŘÍDLA A RÁMU
- SVĚTLÁ ŠÍŘKA 1100mm

- POZN.: V HORNÍ ČÁSTI ZŮŽENÁ HLOUBKA KVŮLI ZALOMENÍ ŽB STROPU NUTNO POČÍTAT S ATYPICKÝM ŘEŠENÍM

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY TL. 450 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,4 W/m2.K
  RÁM A KŘÍDLO DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 9002 (7035) (SVĚTLÁ)
  odstín nutno vzorkovat a koordinovat s odstínem promítací stěny!

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA Z INTERIERU / Z EXTERIERU POUZE ZÁMEK BEZ KLIKY
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- SOUČÁSTÍ: DVEŘNÍ ZARÁŽKA

- **el. MAGNET DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU ELEKTRO (1ks)**

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
  PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU)
  DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY EXTERIER	Č.11

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM	
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	-	1 ks	

AL 11



ŘEZ

POHLED Z EXTERIÉRU

PODKLADNÍ PROFIL v.200mm



PŮDORYS

- VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ PLNÉ

- CELKOVÁ VÝŠKA 3000mm, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLO v.2000mm
- SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ OBVODOVÉ STĚNY TL. 450 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  max. Uw=1,2 W/m2.K
  RÁM A KŘÍDLO DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- DVEŘNÍ ZARÁŽKA Z VNITŘNÍ STRANY

- DODÁVKA VČETNĚ PODKLADNÍCH PROFILŮ, KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ
  PODKLADNÍ PROFILY LZE ALTERNATIVNĚ ŘEŠIT DESKAMI Z PIR TVRDÉ PĚNY

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU)
  DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: HLINÍKOVÉ VÝROBKY INTERIER | STR. Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 12				



ŘEZ



PŮDORYS

- VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
- CELKOVÝ ROZMĚR 1650x2600 + 400mm ROZŠIŘUJÍCÍ HLADKÝ PLNÝ PANEL V LÍCI RÁMU ZE STRANY CHODBY 108, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY, HLAVNÍ KŘÍDLO min.900mm SVĚTLÝ PRŮCHOD
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm A PŘÍČKY TL. 150 mm
- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)
  SKLENĚNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ CONNEX
- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP
- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- SOUČÁSTÍ: SAMOZAVÍRAČ
  STAVĚČ KŘÍDEL
  DVEŘNÍ ZARÁŽKY
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE
- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST HLINÍKOVÉ VÝROBKY INTERIER	STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 13	POHLED Z CHODBY 109  ŘEZ  PŮDORYS	- VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ - CELKOVÝ ROZMĚR 1670x2600, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH - KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY, HLAVNÍ KŘÍDLO min.900mm SVĚTLÝ PRŮCHOD - BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm - - MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA: **min. Rw 37dB** Ve smyslu ČSN 730532 RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ *odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)* SKLENĚNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ CONNEX - KOVÁNÍ: HLINÍK KLIKA/KLIKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SOUČÁSTÍ: 2x DVEŘNÍ ZARÁŽKA - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ		- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT - PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY.

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY INTERIER	Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 14				

POHLED Z CHODBY 102





PŮDORYS

- VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ

- CELKOVÝ ROZMĚR 1670x2600, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY, HLAVNÍ KŘÍDLO min.900mm SVĚTLÝ PRŮCHOD
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm

- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)
  SKLENĚNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ CONNEX

- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- SOUČÁSTÍ: 2x DVEŘNÍ ZARÁŽKA
  STAVĚČ KŘÍDLA

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY.

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY INTERIER	Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 15				

POHLED Z CHODBY 101



ŘEZ



PŮDORYS

- VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ
- CELKOVÝ ROZMĚR 1670x2600 + 400mm ROZŠIŘUJÍCÍ AL PROFIL NADPRAŽÍ ZE STRANY CHODBY 101, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY, HLAVNÍ KŘÍDLO min.900mm SVĚTLÝ PRŮCHOD
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm
- BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- RÁM VSAZEN DO ZDĚNÉ NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm A STÁVAJÍCÍ STĚNY ZŠ
- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)
  SKLENĚNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ CONNEX
- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP
- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- SOUČÁSTÍ: 2x DVEŘNÍ ZARÁŽKA
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE
- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY.

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
HLINÍKOVÉ VÝROBKY INTERIER	Č.05

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	
AL 16				



- VNITŘNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLINÍKOVÉ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ

- CELKOVÝ ROZMĚR 1700x2730, BEZBARIÉROVÝ AL PRÁH
- SVĚTLÁ VÝŠKA KŘÍDEL 2000mm
- KŘÍDLA DĚLENA ASYMETRICKY (SVĚTLÝ PRŮCHOD HL. KŘÍDLA min.900mm
- SPODNÍ VÝŠKA RÁMU KŘÍDEL 150mm

- **S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI15 DP1-C, SAMOZAVÍRAČ**

- RÁM VSAZEN DO PŘÍČKY TL. 100 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  RÁMY A KŘÍDLA DVEŘÍ: HLINÍK - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ
  odstín: RAL 7016 (tmavě šedá)
  SKLENĚNÁ VÝPLŇ: OBOUSTRANĚ BEZPEČNOSTNÍ SKLO ČIRÉ CONNEX

- SKLO OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM - POLEPEM PÍSKOVANOU FÓLIÍ Z ŘEZANÉ GRAFIKY VE VÝŠCE KLIKY DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP

- KOVÁNÍ: HLINÍK
  KLIKA/KLIKA
  PANIKOVÁ KLIKA dle ČSN EN 179
  CYLINDRICKÁ VLOŽKA

- SOUČÁSTÍ: SAMOZAVÍRAČ
  STAVĚČ KŘÍDEL
  DVEŘNÍ ZARÁŽKY

- **el. MAGNET DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU ELEKTRO (2ks)**

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ RÁMŮ A SKLA S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

- PŘIPOJENÍ RÁMU NA NAVAZUJÍCÍ OSTĚNÍ (PO CELÉM OBVODU) DLE ČSN 730540-2 DOPORUČUJI KOMPRIMAČNÍ 3D PÁSKY.

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	2 ks	5 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D1 -	POHLED  ŘEZ  PŮDORYS	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ DVEŘE DO UČEBEN m.č. 105, 106 a 110 (celkem 4ks) - **min. Rw 37dB** Ve smyslu ČSN 730532 SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 900mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 1050/2625 mm - ZÁRUBEŇ OSAZENA DO NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC - ÚSTÍ 150mm (160mm) ZÁRUBEŇ OSAZENA DO LÍCE CHODBY (OTEVÍRÁNÍ KŘÍDLA DO MÍSTNOSTÍ UČEBEN) - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE PEVNÝ PLNÝ NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	-	1 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D2 -		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 900mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 1050/2625 mm - ZÁRUBEŇ OSAZENA DO NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC - ÚSTÍ 150mm (160mm) - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! povrch nutno koordinovat s polepem! - Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ (m.č.125) NEREZOVÝ OKOP v.250mm ZAPUŠTĚNÝ DO LÍCE HPL - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POLEP AUTOFOLIÍ Z VNĚJŠÍ STRANY (m.č.:101) - PIKTOGRAM NA CELOU VÝŠKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (1970mm) V ODSTÍNU BLÍZKÉM ODSTÍNU KŘÍDLA - RAL 1015, DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - WC KLIČKA (VOLNO/OBSAZENO) - Z VNITŘNÍ STRANY HORIZONTÁLNÍ MADLO Z BROUŠENÉ NEREZI - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		2 ks	-	2 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D3 -		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 950/2625 mm - ZÁRUBEŇ OSAZENA DO NOSNÉ STĚNY TL. 300 mm Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC - ÚSTÍ 150mm (160mm) - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! povrch nutno koordinovat s polepem! - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POLEP AUTOFOLIÍ Z VNĚJŠÍ STRANY (m.č.:101) - PIKTOGRAM NA CELOU VÝŠKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (1970mm) V ODSTÍNU BLÍZKÉM ODSTÍNU KŘÍDLA - RAL 1015, DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	1 ks	2 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D4 -		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ **S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15 DP3-C, SAMOZAVÍRAČ** SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 900mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 1050/2625 mm - ÚSTÍ 170mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.140mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE PEVNÝ PLNÝ NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.05

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		-	1 ks	1 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D5 -	POHLED  ŘEZ 	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 950/2625 mm - ÚSTÍ 170mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.140mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE PEVNÝ PLNÝ NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.06

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	1 ks	2 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D6 -		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 800mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍ NADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 950/2625 mm - ÚSTÍ 180mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.140mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD ZE STRANY WC - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE PEVNÝ PLNÝ NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! povrch nutno koordinovat s polepem! - SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POLEP AUTOFOLIÍ Z VNĚJŠÍ STRANY (m.č.:109) - PIKTOGRAM NA CELOU VÝŠKU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (1970mm) V ODSTÍNU BLÍZKÉM ODSTÍNU KŘÍDLA - RAL 1015, DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A ODSOUHLASENÍ GP KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.07

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		-	1 ks	1 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D7 -		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm + NADDVEŘNÍ PANEL ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - PRO DVEŘNÍ KŘÍDLO S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM BEZ DĚLÍCÍHO PROFILU - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - SOUČÁSTÍ ZÁRUBNĚ ARETAČNÍ ČEPY A PŘÍPRAVA PRO KOTVENÍNADDVEŘNÍHO PANELU - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 850/2625 mm - ÚSTÍ 180mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.140mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD ZE STRANY ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2600(2615)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ S PLNÝM NADDVEŘNÍM PANELEM: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - SOUČÁSTÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA v.1970mm JE PEVNÝ PLNÝ NADDVEŘNÍ PANEL v.590(+15)mm V MÍSTĚ HORIZONTÁLNÍHO STYKU KŘÍDLA S NADDVEŘNÍM PANELEM - FALC S TĚSNĚNÍM - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.08

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
		VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 ks	-	1 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D8 -	POHLED  	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 850/2035 mm - ÚSTÍ 120mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.80mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD ZE STRANY ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2010(2025)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.09

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ			POZNÁMKA
			LEVÉ	PRAVÉ	CELKEM	
		VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 ks	-	1 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D9 -	POHLED  	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 850/2035 mm - ÚSTÍ 180mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.140mm + 15mm OMÍTKA NA KAŽDOU STRANU + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD ZE STRANY WC - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2010(2025)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: BÉŽOVÝ 5516 ML, pozn.: kladeno svisle! KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - KLIKA + ZÁMEK S DÓZICKOU VLOŽKOU - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.10

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		5 ks	4 ks	9 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D10 -	POHLED  	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 850/2035 mm - ÚSTÍ 130mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.80mm + 15mm OMÍTKA Z OBOU STRAN + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD Z OBOU STRAN - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2010(2025)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: RAL 9007 KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - WC KLIČKA (VOLNO/OBSAZENO) - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: VÝPIS DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ S OCEL. ZÁRUBNÍ | STR. Č.11

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ LEVÉ	POČET KUSŮ PRAVÉ	POČET KUSŮ CELKEM	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	4 ks	5 ks	- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ BAREVNÉ A TYPOVÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
D11 -	POHLED  	VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ HLADKÉ, OTOČNÉ, BEZPRAHOVÉ V NEVYTÁPĚNÉM PROSTORU, TEMPEROVANÉM NA 7°C SVĚTLÉ PRŮCHOZÍ ROZMĚRY: - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA: 700mm - SVĚTLÁ PRŮCHOZÍ VÝŠKA: 1970mm ZÁRUBEŇ - OCELOVÁ: - OCELOVÁ OSTROHRANNÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU - typ "SSD" - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl.1,5mm (dle EN 10143/DIN EN 10142) - ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU VČETNĚ CELOOBVODOVÉHO TĚSNĚNÍ - ÚPRAVA ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVOU - FINÁLNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK - MAT, ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÝ RAL 7016 - STAVEBNÍ OTVOR: 850/2035 mm - ÚSTÍ 130mm ZÁRUBEŇ OSAZENA DO PŘÍČKY Z KER. BROUŠENÝCH TVÁRNIC tl.80mm + 15mm OMÍTKA Z OBOU STRAN + 10mm KERAMICKÝ OBKLAD Z OBOU STRAN - PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ 30mm - VÝŠKA ZÁRUBNĚ 2010(2025)mm (+ PODLAHOVÉ ZAPUŠTĚNÍ) DVEŘNÍ KŘÍDLO - DŘEVĚNÉ: - KŘÍDLO PLNÉ HLADKÉ BEZFALCOVÉ - KONSTRUKCE TVOŘENA DVOJITÝM ZESÍLENÝM RÁMEM - VNITŘNÍ VÝPLŇ DUTINKOVÁ (LEHČENÁ) DTD - V NEVYTÁPĚNÉM PROSTORU, TEMPEROVANÉM NA 7°C - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL ODSTÍN: RAL 7016 KOVÁNÍ: - VEŠKERÉ KOVÁNÍ Z KARTÁČOVANÉ NEREZI, STŘELKA OCELOVÁ - KOVÁNÍ ROZETOVÉ HRANATÉ - KLIKA - WC KLIČKA (VOLNO/OBSAZENO) - DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ				DETAIL ZÁRUBNĚ - ŘEZ M 1:10  DETAIL ZÁRUBNĚ - PŮDORYS M 1:10 

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY - ZRCADLA

STR.: Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		2 ks	
ZR 01		- ZRCADLO 1840 x 600 mm (NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY) - ZAPUŠTĚNÉ V KERAMICKÉM OBKLADU - DLE SPÁROŘEZU NUTNO UPRAVIT ROZMĚRY ZRCADLA ZAPUŠTĚNÉHO DO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU		- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A TD KONEČNÉ TYPOVÉ ŘEŠENÍ A KOORDINOVAT ROZMĚRY ZRCADLA SE SPÁROŘEZEM VYBRANÉHO OBKLADU - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
			2 Ks	m.č. 126 a 127
ZR 02		- ZRCADLO 1250 x 600 mm (NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY) - ZAPUŠTĚNÉ V KERAMICKÉM OBKLADU - DLE SPÁROŘEZU NUTNO UPRAVIT ROZMĚRY ZRCADLA ZAPUŠTĚNÉHO DO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU		- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A TD KONEČNÉ TYPOVÉ ŘEŠENÍ A KOORDINOVAT ROZMĚRY ZRCADLA SE SPÁROŘEZEM VYBRANÉHO OBKLADU - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
			1 Ks	m.č. 104

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: SKLENÁŘSKÉ VÝROBKY - ZRCADLA | STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI A BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		2 ks	
ZR 03		- ZRCADLO 1900 x 600 mm (NA CELOU ŠÍŘKU STĚNY) - ZAPUŠTĚNÉ V KERAMICKÉM OBKLADU - DLE SPÁROŘEZU NUTNO UPRAVIT ROZMĚRY ZRCADLA ZAPUŠTĚNÉHO DO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU		- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A TD KONEČNÉ TYPOVÉ ŘEŠENÍ A KOORDINOVAT ROZMĚRY ZRCADLA SE SPÁROŘEZEM VYBRANÉHO OBKLADU - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
			2 Ks	m.č. 113 a 114
ZR 04		- ZRCADLO 1500 x 600 mm - ZAPUŠTĚNÉ V KERAMICKÉM OBKLADU - DLE SPÁROŘEZU NUTNO UPRAVIT ROZMĚRY ZRCADLA ZAPUŠTĚNÉHO DO LÍCE KERAMICKÉHO OBKLADU		- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT INVESTOREM A TD KONEČNÉ TYPOVÉ ŘEŠENÍ A KOORDINOVAT ROZMĚRY ZRCADLA SE SPÁROŘEZEM VYBRANÉHO OBKLADU - PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
			2 Ks	m.č. 120, 122

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | STR. Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	CELK. DÉLKA	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		cca 39,5 bm	
K 01	  DETAIL M 1:20	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PODKLADNÍ PLECHY Z NEREZOVÉHO PLECHU TL. 1 mm - POHLEDOVÉ PLECHY Z TiZn TL. 0.8 mm - SOUČÁSTÍ POPLASTOVANÉ PLECHY PRO PŘIPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE č.1 - NEREZ. TL. 1 mm, R. Š. CCA 420 mm č.2 - NEREZ. TL. 1 mm, R. Š. CCA 500 mm č.3 - TiZn TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 450 mm č.4 - TiZn TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 750 mm č.5 -TiZn TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 350 mm č.6 -TiZn TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 100 mm		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 02a K 02b	 DETAIL M 1:20	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 500 mm - SOUČÁSTÍ POPLASTOVANÉ PLECHY PRO PŘIPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE DÉLKA: - K/02a - OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY Z VNĚJŠÍ STRANY - CCA 59,3 m - K/02b - OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY ZE STRANY VENKOVNÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ UČEBNY - CCA 5 m	CELK. DÉLKA cca 64,3 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	CELK. DÉLKA	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		cca 12,9 bm	
K 03a K 03b	 DETAIL M 1:20	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PODKLADNÍ PLECHY Z NEREZOVÉHO PLECHU TL. 1 mm - POHLEDOVÉ PLECHY Z TiZn TL. 0.8 mm - SOUČÁSTÍ POPLASTOVANÉ PLECHY PRO PŘIPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE č.1 - TiZn. TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 520 mm č.2 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 500 mm č.3 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 600 mm DÉLKY: - K/03a - CCA 5,9 m - K/03b - CCA 7 m		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 04a K 04b	 DETAIL M 1:20	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - PODKLADNÍ PLECHY Z NEREZOVÉHO PLECHU TL. 1 mm - POHLEDOVÉ PLECHY Z TiZn TL. 0.8 mm - SOUČÁSTÍ POPLASTOVANÉ PLECHY PRO PŘIPOJENÍ FOLIOVÉ HYDROIZOLACE č.1 - TiZn. TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 520 mm č.2 - TiZn. TL. 0.8 mm, R. Š. CCA 400 mm č.3 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 820 mm č.4 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 130 mm č.5 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 350 mm DÉLKY: - K/04a - U VENKOVNÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ UČEBNY - DÉLKA CCA 6,4 m - K/04b - U VCHODU DO OBJEKTU U STÁVAJÍCÍ BUDOVY ŠKOLY - CCA 2,5 m	CELK. DÉLKA cca 9 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | STR. Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		cca 18 bm	
K 05	 DETAIL M 1:20 	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 500 mm - SOUČÁSTÍ PŘÍPONKY		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 06	 DETAIL M 1:20  DETAIL M 1:10	OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ STĚNY HLEDIŠTĚ - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 430 mm	CELK. DÉLKA cca 9,5 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 07	 DETAIL M 1:20  DETAIL M 1:10	OPLECHOVÁNÍ BOČNÍ STĚNY HLEDIŠTĚ - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 450 mm	CELK. DÉLKA ccc 34 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY | STR. Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		cca 39,5 bm	
K 08	 DETAIL M 1:20 DETAIL M 1:10	OPLECHOVÁNÍ VRCHOLU OPĚRNÉ STĚNY - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 500 mm - SOUČÁSTÍ PŘÍPONKY		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 09	 DETAIL M 1:20  POPLAST. PLECH DETAIL M 1:10	OPLECHOVÁNÍ OTVORU VE STŘEŠE - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 180 mm - SOUČÁSTÍ PŘÍPONKY	CELK. DÉLKA cca 13,5 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 10a K 10b	  DETAIL M 1:20 DETAIL M 1:10	OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ STŘECHY NA BUDOVU ŠKOLY - NEREZ. PLECH TL. 1 mm - R. Š. CCA 430 mm č.1 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 120 mm č.2 - NEREZ. 1 mm, R. Š. CCA 50 mm DÉLKA: - K/10a - U BUDOVY STÁVAJÍCÍ ŠKOLY - CCA 32,6 m - K/11b - ZE ZADNÍ STRANY STĚNY HLEDIŠTĚ - CCA10,7 m	CELK. DÉLKA cca 43,5 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Č.05

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		cca 51 bm	
K 11	 DETAIL M 1:10  TiZn DETAIL M 1:5	OKAPNIČKA PRO DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD - POHLEDOVÝ PLECH Z TiZn TL. 0.8 mm - R. Š. CCA 80 mm DÉLKY: - V HLEDIŠTI: CCA 34 m - ZE STRANY VENKOVNÍ PŘÍRODOVĚDECKÉ UČEBNY: 7,4 + 5,5 m = CCA 13 m - U VCHODU: 2x 1,9 m = CCA 4 m		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 12	 DETAIL M 1:5	KAČÍRKOVÁ LIŠTA - SKRUŽENÁ DO OBLOUKU O POLOMĚRU 2 m - MATERIÁL - HLINÍK TL. 1.5 mm - ROZMĚR 80x80 mm   REFERENČNÍ PŘÍKLAD:	CELK. DÉLKA cca 13,5 bm	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
K 13	REFERENČNÍ PŘÍKLAD: 	FASÁDNÍ OKAPOVÝ SVOD - TITANZINKOVÝ - SVODOVÁ ROURA S PRŮMĚREM 100 mm - DÉLKA 3 270 mm - DODÁVKA VČETNĚ ZDĚŘÍ KOMBINOVANÝCH S ÚCHYTY PRO BLESKOSVOD	CELK. DÉLKA 4 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	STR. Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

Z
01



MADLO V HLEDIŠTI

- MADLO: JACKL 60x20x3 mm
  CELKOVÁ DÉLKA: 8800 mm (PŮDORYSNĚ 6245 m)
- SLOUPKY: JACKL 60x20x3 mm - á 1500 mm (PŮDORYSNĚ)
  CELKEM 5 ks
- SLOUPKY KOTVENY PŘES KOTEVNÍ PŘÍRUBU K PATICI
  KOTVENÉ SHORA DO ŽB ATIKY
- HORNÍ HRANA MADLA VE VÝŠCE 700 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- PATICE: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- PŘÍRUBA, SLOUPKY A MADLO:
  ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL (PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNÍ)

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DODAVATEL DOLOŽÍ TDI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI

- V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ZÁBRADLÍ A JEHO ZPŮSOB KOTVENÍ POSOUZENO STATIKEM

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



DETAIL M 1:10

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	

Z
02



MADLO V HLEDIŠTI

- MADLO: JACKL 60x20x3 mm
  CELKOVÁ DÉLKA: 7600 mm (PŮDORYSNĚ 5400 m)
- DĚLÍCÍ PŘÍČKA: JACKL 40x20x3 mm
  MEZI SLOUPKY
- SLOUPKY: JACKL 60x20x3 mm - á 1000 mm (PŮDORYSNĚ)
  CELKEM 6 ks
- SLOUPKY KOTVENY PŘES KOTEVNÍ PŘÍRUBU K PATICI
  KOTVENÉ SHORA DO ŽB ATIKY
- CELKOVÁ VÝŠKA ZÁBRADLÍ 700 mm

- MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- PATICE: ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- PŘÍRUBA, SLOUPKY A MADLO:
  ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL (PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNÍ)

- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH A POMOCNÝCH PRVKŮ

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ KONZULTOVAT A NÁSLEDNĚ ODSOUHLASIT KONEČNÉ ŘEŠENÍ S INVESTOREM A TDI POMOCÍ VZORKŮ OD DODAVATELE

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY DODAVATEL DOLOŽÍ TDI A INVESTOROVI K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI

- V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ZÁBRADLÍ A JEHO ZPŮSOB KOTVENÍ POSOUZENO STATIKEM

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



DETAIL M 1:10

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		1 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
Z 03		SVAŘENEC Z OCELOVÝCH NEROVNORAMENNÝCH L-PROFILŮ - PRO VYTVOŘENÍ HRANY NA ZASTŘEŠENÉM PODIU (M.Č. 117) - PROFILY L-200/150/12 mm		
Z 04		OCELOVÝCH NEROVNORAMENNÝ L-PROFIL 200/150/12 mm - PRO VYTVOŘENÍ HRANY NA ZASTŘEŠENÉM PODIU (M.Č. 117) - PO OSAZENÍ PŘIVAŘIT K SOUSEDÍCÍM SVAŘENCŮM Z/02 A Z/04	POČET KUSŮ 1 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
Z 05		SVAŘENEC Z OCELOVÝCH NEROVNORAMENNÝCH L-PROFILŮ - PRO VYTVOŘENÍ HRANY NA ZASTŘEŠENÉM PODIU (M.Č. 117) - PROFILY L-200/150/12 mm	POČET KUSŮ 1 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	STR. Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	CELK. DÉLKA	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		133 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
Z 06	 DETAIL M 1:10  DETAIL M 1:5	OCELOVÉ JACKLY 100x40x3 mm - NOSNÁ KONSTRUKCE PRO LAVIČKY V HLEDIŠTI - PROFILY OBDÉLNÍKOVÉ 100x40x3 mm DÉLKY 380 - PO VZDÁLENOSTI ~750 mm - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO - KOTVENÍ HORNÍ STĚNY BETONOVÉHO SCHODU POMOCÍ ŠROUBŮ - VÁHA 6,65 kg/m -> 1 ks = 0,38*6,65 = ~2,53 kg - CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ŽELEZA (VŠECHNY PRVKY) - 133 ks * ~2,53 kg = ~336,5 kg		

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST OSTATNÍ PRVKY	STR. Č.01

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
O 01a		VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT - POZN. ROZMĚRY ŠACHTY JSOU STANOVENY DLE ČSN 736770.



ŘEZ 1-1' M 1:50

ŘEZ 2-2' M 1:50



PŮDORYS M 1:50



REFERENČNÍ PŘÍKLAD:

REVIZNÍ ŠACHTA NA LEŽATÉM POTRUBÍ POTRUBÍ - PP

- ŠDV - ŠACHTA SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ
- UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.1.02 PŮDORYS 1NP

VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP 800x800 mm S NOSNOSTÍ 1.5 t

- K ZAKRYTÍ REVIZÍCH ŠACHET UVNITŘ OBJEKTU
- PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU DO SÍLY 10 mm
- V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ.

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST: OSTATNÍ PRVKY | STR. Č.02

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
O 01b		VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	1 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT - POZN. ROZMĚRY ŠACHTY JSOU STANOVENY DLE ČSN 736770.



ŘEZ 1-1' M 1:50

ŘEZ 2-2' M 1:50

REVIZNÍ ŠACHTA NA LEŽATÉM POTRUBÍ POTRUBÍ - PP

- Š5a' - ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE VNITŘNÍ
- UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.1.02 PŮDORYS 1NP

VODOTĚSNÝ A PLYNOTĚSNÝ POKLOP 800x800 mm S NOSNOSTÍ 1.5 t

- K ZAKRYTÍ REVIZÍCH ŠACHET UVNITŘ OBJEKTU
- PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBOU DO SÍLY 10 mm
- V ROZÍCH POKLOPU JSOU UMÍSTĚNY ZÁVITOVÉ SLOUPCE SE ŠROUBEM URČENÉ KE ZVEDÁNÍ A ZAMYKÁNÍ.



PŮDORYS M 1:50



REFERENČNÍ PŘÍKLAD:

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
O 02		ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY S PLASTOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU - ROZMĚR 300x300 mm - VÝŠKA 130 mm	13 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



DETAIL M 1:10

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
OSTATNÍ PRVKY	Č.03

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		03a - 5 ks 03b - 6 ks 03c - 2 ks	
O 03a O 03b O 03c	 DETAIL M 1:10	03a,b - STŘEŠNÍ VTOK SVISLÝ VYHŘÍVANÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ - MATERIÁL: POLYAMID 03a (VTOKY S1-S5) - S MANŽETOU PRO ASFALTOVOU HYDROIZOLACI 03b (VTOKY S6-S11)- S MANŽETOU PRO PVC HYDROIZOLACI 03c (VTOKY S12-13)- STŘEŠNÍ VTOK VODOROVNÝ VYHŘÍVANÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ - MATERIÁL: POLYAMID - S MANŽETOU PRO PVC HYDROIZOLACI		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
O 04	 DETAIL M 1:25	TUBUSOVÝ SVĚTLOVOD - HLINÍKOVÝ TUBUS ø330 mm S VYSOCEODRAZIVOU ZRCADLOVOU VRSTVOU STŘÍBRA A LAKU (ODRAZIVOST >98%) - STROPNÍ DIFUZOR ø410 mm S INTEGROVANÝM DVOJSKLEM - U_{sun}=1,00 W/m^{2}K - KRYT DIFUZORU - UV-STABILIZOVANÝ OPTICKÝ POLYKARBONÁT - PRO PLOCHOU STŘECHU - ZÁKLADNA KÓNICKÉHO TVARU Z PLASTICKÝCH HMOT, NAPŘ. ABS-UV STABILNÍ - POLYGONÁLNÍ KOPULE Z TRANSPARENTNÍHO MAT., NAPŘ. PMMA -UV STABILNÍ - NADSTŘEŠNÍ DÍL : ČTVERCOVÝ TVAR S POLYGONÁLNÍ KOPULÍ - PODSTROPNÍ DÍL : KRUHOVÝ TVAR - VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU JE O MIN. 5 mm VĚTŠÍ NEŽ VELIKOST STROPNÍHO DIFUZORU - SOUČÁSTÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ PRVEK S INTEGROVANÝM TROJSKLEM K PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA SVĚTLOVODU S IZOLAČNÍ VLOŽKOU - U_{sun}=0,534 W/m^{2}K - VZDUCHOTĚSNÝ A PAROTĚSNÝ REFERENČNÍ PŘÍKLAD: 	POČET KUSŮ 11 ks	- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
OSTATNÍ PRVKY	Č.04

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	

O 05



PŮDORYS M 1:25

KONSTRUKCE PRO VÝVOD VZT POTRUBÍ

- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH JACKLŮ 50x50x3 mm
- ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍCH 2 STĚN A HORNÍ STĚNY POMOCÍ OCELOVÉHO PRUTU d=10 mm
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK TL. 6 mm V BARVĚ RAL ...., PŘIPEVNĚNO K NOSNÉ KONSTRUKCI POMOCÍ IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ
- K NOSNÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY ZE DVOU PROTILEHLÝCH STRAN RÁMY Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ 30x30x3 mm S VÝPLNÍ Z ŽALUZIÍ POMOCÍ IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ
- JAKO ZÁKLAD SLOUŽÍ BETONOVÝ VĚNEC NABETONOVANÝ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ STŘECHY, VÝŠKA VĚNCE SE POHYBUJE OD 100 DO 145 mm (TAK, ABY TVOŘIL ROVNÝ PODKLAD PRO KONSTRUKCI NA STŘEŠE VE SPÁDU)
- PŘIPEVNĚNÍ KONSTRUKCE K BETONOVÉMU VĚNCI POMOCÍ OCELOVÝCH L-PROFILŮ 60x60x5 mm

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



ŘEZ A-A' M 1:25



POHLED M 1:25



AXONOMETRIE M 1:25

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST OSTATNÍ PRVKY	STR. Č.05

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	
O 06				- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



PŮDORYS M 1:20

KONSTRUKCE PRO VÝVOD VZT POTRUBÍ

- KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH JACKLŮ 50x50x3 mm
- ZAVĚTROVÁNÍ BOČNÍCH 2 STĚN A HORNÍ STĚNY POMOCÍ OCELOVÉHO PRUTU d=10 mm
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK TL. 6 mm V BARVĚ RAL ...., PŘIPEVNĚNO K NOSNÉ KONSTRUKCI POMOCÍ IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ
- K NOSNÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY ZE DVOU PROTILEHLÝCH STRAN RÁMY Z OCELOVÝCH L-PROFILŮ 30x30x3 mm S VÝPLNÍ Z ŽALUZIÍ POMOCÍ IMBUSOVÝCH ŠROUBŮ
- JAKO ZÁKLAD SLOUŽÍ BETONOVÝ VĚNEC NABETONOVANÝ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ STŘECHY, VÝŠKA VĚNCE SE POHYBUJE OD 100 DO 145 mm (TAK, ABY TVOŘIL ROVNÝ PODKLAD PRO KONSTRUKCI NA STŘEŠE VE SPÁDU)
- PŘIPEVNĚNÍ KONSTRUKCE K BETONOVÉMU VĚNCI POMOCÍ OCELOVÝCH L-PROFILŮ 60x60x5 mm



ŘEZ A-A' M 1:20



POHLED M 1:20



AXONOMETRIE M 1:20

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST OSTATNÍ PRVKY	STR. Č.06

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	
O 07		 REFERENČNÍ PŘÍKLAD: LEHKÁ DURALOVÁ RAMPA SKLÁDACÍ - DÉLKA 1800 mm, ŠÍŘKA 760 mm (VNITŘNÍ) - PRO PŘÍSTUP NA PODIUM PO INVALIDNÍ VOZÍK - ZE SLITINY HLINÍKU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVÁNÍM - PROTISKLUZOVÝ POVRCH - PRYŽ - NOSNOST 325 kg		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
O 08	 REFERENČNÍ PŘÍKLAD:	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - TYP 21A 113B - HMOTNOST HASIVA: 6 kg - ROZMĚRY CCA 53x20 mm, HMOTNOST CCA 10,5 kg - VČ. MANOMETRU - PRO HAŠENÍ POD NAPĚTÍM DO 1000 V - VČ. KOVOVÉHO DRŽÁKU NA ZEĎ A TABULEK (NÁLEPKA S POPISEM - PHP)	POČET KUSŮ 8 ks	- PŮDORYSNÉ ROZMÍSTĚNÍ A POČTY JEDNOTLIVÝCH PHP V POŽÁRNÍCH ÚSECÍCH PODROBNĚ DLE D.1.3 PBŘ

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ	ČÁST OSTATNÍ PRVKY	STR. Č.07

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		2 ks	
O 09	 REFERENČNÍ PŘÍKLAD:	VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - NA ŠÍŘKU VSTUPU - 1650 mm U VSTUPU 1 A 2050 mm U VSTUPU 2 - HLOUBKA 1000 mm - ZAPUŠTĚNO DO LÍCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY - LEMOVACÍ AL RÁMEČEKPO OBVODU - PODÉLNÉ VÁLCOVANÉ HLINÍKOVÉ PROFILY S VLOŽENÝMI KATRÁČI/KOBERCOVÝMI PÁSKY UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.1.02 - PŮDORYS 1NP		- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT
O 10	 REFERENČNÍ PŘÍKLAD:	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - NA ŠÍŘKU VSTUPU - 1650 mm U VSTUPU 1 A 2050 mm U VSTUPU 2 - HLOUBKA 1500 mm - VÝŠKA 4,0 mm ±0,4 mm - 100% NYLON - LEPENO FIXAČNÍM LEPIDLEM - ZAPUŠTĚNO DO LÍCE PODLAHY - LEMOVACÍ AL RÁMEČEK PO OBVODU (ZAPUŠTĚN DO PODLAHY) - PODLAHOVÉ ČTVERCE 500x500 mm S PRUHOVANÝM VZOREM VE TMAVÉM ODSTÍNU 5733 BROWN - KLADENO PODÉLNĚ - JEDNOSMĚRNĚ UMÍSTĚNÍ VIZ D.1.1.02 - PŮDORYS 1NP	POČET KUSŮ 2 ks	- PŮDORYSNÉ ROZMÍSTĚNÍ A POČTY JEDNOTLIVÝCH PHP V POŽÁRNÍCH ÚSECÍCH PODROBNĚ DLE D.1.3 PBŘ

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
OSTATNÍ PRVKY	Č.08

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	
O 11				- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



PŮDORYS HLEDIŠTĚ - LAVIČKY M 1:200



ŘEZ LAVIČKOU M 1:20



DETAIL SEGMENTU - PŮDORYS A ŘEZ M 1:20

AKÁTOVÁ PRKNA			
ÚSEK	PLOCHA [m^2]	h [m]	OBJEM [m^3]
1	8.018	0.050	0.401
2a	2.747	0.050	0.137
2b	0.706	0.050	0.035
3a	0.706	0.050	0.035
3b	1.050	0.050	0.052
3c	3.490	0.050	0.174
4a	0.619	0.050	0.031
4b	4.681	0.050	0.234
5	5.293	0.050	0.265
6	4.611	0.050	0.231
7	3.930	0.050	0.196
		CELKEM	1.792

LAVIČKY - PRKNA Z AKÁTOVÉHO DŘEVA

- LAVIČKA: 3 PRKNA PRŮŘEZU 130x50 mm
- PRKNA KLADENA MEZI OCELOVÉ JEKLY (PRVEK Z/06) A PŘIPEVNĚNA ŠROUBY, DÉLKY CCA 750 mm - BUDE UPŘESNĚNO VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE DODAVATELE
- ROVNÉ ÚSEKY SE SEŠIKMENÝMI NA SEBE NAVAZUJÍCÍMI KONCI
- DO OBLOUKU O POLOMĚRECH A DÉLKÁCH:
  - ÚSEK 1: r=10'380 mm, d=20'960 mm
  - ÚSEK 2a: r=9'480 mm, d=7'200 mm
  - ÚSEK 2b: r=9'480 mm, d= 10'060 mm
  - ÚSEK 3a: r=9'480 mm, d=1'860 mm
  - ÚSEK 3b: r=9'480 mm, d=2'780 mm
  - ÚSEK 3c: r=9'480 mm, d=9'140 mm
  - ÚSEK 4a: r=7'680mm, d=1'640 mm
  - ÚSEK 4b: r=7'680mm, d=12'120 mm
  - ÚSEK 5: r=6'780 mm, d=13'980 mm
  - ÚSEK 6: r=5'880 mm, d=12'240 mm
  - ÚSEK 7: r=4'980 mm, d=10'480 mm

PODROBNĚ VYKRESLENO VE VÝKRESE D.1.1.2 PŮDORYS 1NP

CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

ČÁST	STR.
OSTATNÍ PRVKY	Č.09

OZN. NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
	VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ GP VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ		3 ks	

O
12

- PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT



POHLED SEVERNÍ M 1:200



POHLED JIŽNÍ M 1:200



PŮDORYS VCHODU M 1:50

DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD

- SIBIŘSKÝ MODŘÍN - ROMBUS
- tl. 20-26 mm
- ŠÍŘKA (VÝŠKA) 100-120 mm
- DÉLKA JEDNOTLIVÝCH PRKEN 4000-6000 mm
- MEZERA MEZI JEDNOTLIVÝMI PRKNY10 mm
- OHÝBANÁ PRKNA V HLEDIŠTI
  - POLOMĚR OBLOUKU 11'350 mm, CELK. DÉLKA 33'800 mm
- KLADENÍ S PŘESAHEM (BEZ PRŮBĚŽNÉ SVISLÉ SPÁRY)
- DODÁVKA VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ A AL ROŠTU (VE VCHODU + KONTRALATĚ)

DŘEVĚNÝ OBKLAD - SIB. MODŘÍN			
ÚSEK	PLOCHA [m^2]	ČETNOST [m^3/m^2]	OBJEM [m^3]
1	5.889	0.023	0.138
2	5.889	0.023	0.138
3	39.806	0.023	0.931
4	66.842	0.023	1.564
5	26.113	0.023	0.611
6	10.246	0.023	0.240
	154.785	CELKEM	3.622



PŮDORYS HLEDIŠTĚ M 1:500