

KNIHA SVÍTIDEL

Centrum výchovy Boskovice

Petr Sedláček

+420 606 467 257


sedlacek@mylight.cz



Popis:

sv. sloupkové LED 14W/3K, IP65,
třída izolace II, hliníková konstrukce,
polykarbonátový kryt, barva
aluminium


A



my+LIGHT





Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:


sv. zemní LED 6W/3K 230V, IP67, CRI >80, asymetrické 65°x54°, nerezové AISI316L, výklopné +-15°, třída izolace II, pojezdové, je nutná drenáž svítidla min. 300mm.



B



my+LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:


sv. zemní LED 6x3W/3K 230V IP67
35°, nerezové AISI316L, výklopné +-
15°, třída izolace II, pojezdové, je
nutná drenáž svítidla min. 300mm.



C



my+LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. vestavné LED 3,4W/3K 24V, IP67,
nerezová ocel 316L, třída izolace III,
trafo externě, je nutná drenáž
svítidla



C1

my+LIGHT




Svítidla
Centrum výchovy Boskovice





Popis:


sv. vestavné LED 13W 30°230V,
IP66, barva bílá, třída izolace II,
hliníková konstrukce, vestavná
hloubka 5-25mm, vnější rámeček
nerez AISI 316L



D



Box do
betonu




HOLE
Ø123mm



min5 - max25

my+LIGHT





Svítlidla
Centrum výchovy Boskovic



Popis:

LED pás 3K nebo RGB 14,4W/m,
IP67, 24V, IK09, příkon 17W/m,
svítivost 95,98lm/W, ohebné, trafo
externě



Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



E

my⁺LIGHT




Popis:

sv. vestavné LED 24W/3K, 40°,
bezrámečkové, otočné, výklopné,
nutno počítat s umístěním
proudového napaječe, stmívatelné,
přívod 5Cx1,5mm



F

my+LIGHT




Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. vestavné LED 23,5W/4K,CRI>80,
barva bílá IP43, PMMA difuzor,
hliníková konstrukce, IK07, úhel
vyzařování 100°

G



my+LIGHT


Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. vestavné LED 11W/4K,CRI>80,
barva bílá IP43, PMMA difuzor,
hliníková konstrukce, IK07, úhel
vyzařování 100°

G1






my+LIGHT

Svítlidla
Centrum výchovy Boskovice

Popis:

sv. přisazené/zavěšené LED 51W/4K
IP65, IK08, Ra80, prismatický
difuzor, barva šedá, 131lm/W,
přímé svícení, provozní teplota -20°C
až +35°C

H



my⁺LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice

Popis:

Konstrukce pro scénické osvětlení




my+LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

Akustický podhled se svítidly,
stmívatelné, přívod 5Cx1,5mm,
příkon 1 svítidla 35,2W/4K, účinnost
74,52%, opálový difuzor, rozměry:
délka 1200 x šířka 150mm




J

my+LIGHT




Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. nástěnné LED 2x12W/3K 40°,
IP65, antracit, hliníková konstrukce,
třída izolace I, IK05, dva směry
vyzařování, rozměry š=110, d=170,
v=400mm

K



my⁺LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

LED osvětlení na L profilu, 15W/m,
3K, 24V, šířka pásku 10mm,
dělitelnost 27mm, pracovní teplota -
25° až 60°, nutno počítat s
umístěním trafa

LED



my⁺LIGHT



Svítidla
Centrum výchovy Boskovice

Popis:

sv. vestavné nouzové LED 1,2W, 3h,
220-240V, praporek, IP20, difuzor:
plexisklo, rozměry 355x110x210mm,
výřez: 330x65mm, třída ochrany I

N



my⁺LIGHT



Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. vestavné protipanické LED 2W,
3h, open space, IP20, třída ochrany
I, barva bílá, svícení při výpadku,
autotest, provozní telota 10°C až
40°C

N1



my+LIGHT



Svítidla
Centrum výchovy Boskovice



Popis:

sv. vestavné protipanické LED 2W,
3h, koridor, IP20, třída ochrany I,
barva bílá, svícení při výpadku,
autotest, provozní telota 10°C až
40°C

N2



my+LIGHT

Svítidla
Centrum výchovy Boskovice