

INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice

AKCE: Přístavba mateřské školy Bílkova, Boskovice

Technické parametry SO.01- Přístavba mateřské školy Bílkova, Boskovice
ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ

Pozice	DOVYBAVENÍ STÁVAJÍCÍ KUCHYNĚ		Technické parametry	Rozměry	ks/sada	*napětí/příkon el.
101021.	1	elektrický konvektomat bojlerový	Konvektomat elektrický, bojlerový vyvíječ páry, 5 způsobů úpravy: horký vzduch, pára, kombinace, Finishing, dynamické víření vzduchu, ClimaPlus - aktivní řízení klimatu ve varném prostoru, efektivní a hygienická výroba čisté páry, pracovní teplota 30 - 300 °C, 5 rychlostí ventilátoru, kapacita 10x GN 1/1, počet porcí za den 80 - 150, podélné vsuny s možností vložení gastronádob GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8, integrovaná sprcha, programovatelný, teplotní vpichová sonda	ŠxHxVmm 847x771x1042	1 ks	400V/18,6 kW
101022.	2	příslušenství konvektomatu, úpravna vody, podstavec, GN	Změkčovač vody automatický, množství upravené vody 3600 l, 12 l pryskyřice, zásobník pro 38 kg soli, spotřeba tabletové soli 1,8 kg, zámek klávesnice, programovatelné ovládání s displejem, záložní zdroj, automatická regenerace dle času/průtoku	ŠxHxVmm 340x510x670	1 ks	230V/0,008 kW
			Nerezový podstavec pod konvektomat otevřený, 2x sekce vsunů pro gastronádoby GN 1/1		1 ks	
			Základní sestava gastronádob pro konvektomat (18 kusů)		1 sada = 18 ks	
102002.	3	myčka černého nádobí	Myčka černého nádobí, nastavitelný cyklus 120-720 sec., celonerezové provedení, dvouplášťové provedení, dávkovač mycího a oplachového prostředku řízený časově, elektronické ovládání, termostop, kontrolky chodu a vyhřátí, otočná horní a dolní mycí ramena, regulovatelný termostat bojleru, lisovaná vana, samočisticí program, plastový filtr vany, využitelná výška dveří 650mm, nerezový koš 560x630mm, kapacita 5 - 30 košů/hod.	max. ŠxHxVmm 720x780x1730	1 ks	400V/7,4 kW
101029.	4	odsávací zákryt sporák	Nerezová závěsná digestoř, lamelové tukové filtry, odvod kondenzátů, osvětlení	ŠxVxHmm 2450x1100x400	1 ks	230 V/0,4 kW

102003.	5	odsávací zákryt nad myčku černého nádobí	Nerezová nástěnná digestoř, lamelové tukové filtry, odvod kondenzátů, osvětlení	ŠxHxVmm 800x930x300	1 ks	230 V/0,2 kW
101026. 101027.	6	elektrický sporák s troubou	Sporák el. s troubou GN 2/1, 6 varných ploten umístěných těsně vedle sebe (čtyřúhlých), odkap pod celou varnou plochou, celonerezové provedení	max. 1500x900x900	1 ks	400V/max. 31kW
101025.	7	pánev 80litrů	Pánev elektrická, 80 litrů, nerezová vana	ŠxHxVmm 1050x840x860	1	400V/6 kW
101030.	8	Elektrický kotel	Elektrický kotel, průměr nádoby 474 mm, obs. kotle 85 l, nepřímý ohřev, doba k uvedení do varu 47 min, vypouštěcí kohout 1 1/2", duplicitní plášť, příslušenství: sítko, pojistný ventil s manometrem, kontrolní kohout duplikátoru, výpustný ventil,	ŠxHxVmm 750x900x900	1 ks	400 V/12 kW
101031.	9	Elektrický kotel	Elektrický kotel, průměr nádoby 700 mm, obs. kotle 150 l, nepřímý ohřev, doba k uvedení do varu 47 min., vypouštěcí kohout 1 1/2", duplicitní plášť, příslušenství: sítko, pojistný ventil s manometrem, výpustný ventil	ŠxHxVmm 1050x900x900	1 ks	400 V/24 kW
	10	ruční ponorný mixér	Ruční ponorný mixér, pojistka při vytržení kabelu ze zásuvky. Tlačítko pro stálý chod. Voděodolná tlačítka. Systém automatické regulace rychlosti. Nůž, zvon a hřídel z nerez. Rozebíratelný nůž a zvon. Max. zpracovatelné množství do 45 l, počet ot/min. 2300-9600		1 ks	230 V/0,35 kW
	11	chladnice zelenina	Chladicí skříň, denní sklad, prostor na přepravku, 570 l, ventilované chlazení, zámek obs. 520 l, dynamický chladicí systém, automatické odmrazování, pracovní teplota +1 až +15 °C, bílá barva, mechanické ovládání, digitální ukazatel teploty, 4x přestavitelný rošt, zámek, vnitřní rozměr 600x560x1452mm;	max 800x750x1900	1 ks	230V/0,15kW
	12	chladnice denní sklad	Chladicí skříň, denní sklad, prostor na přepravku, 570 l, ventilované chlazení, zámek obs. 520 l, dynamický chladicí systém, automatické odmrazování, pracovní teplota +1 až +15 °C, bílá barva, mechanické ovládání, digitální ukazatel teploty, 4x přestavitelný rošt, zámek, vnitřní rozměr 600x560x1452mm	max 800x750x1900	1 ks	230V/0,15kW
	13	truhlicový mrazák	Truhlicový mrazák, 2 koše,max. počet košů 10, ovládání elektronické, StopFrost ano, Ener. Třída A++, odmrazování ruční, objem 380 l,	ŠxHxVmm 1290x760x920	1 ks	

103002.	14	nerezová pojízdná stolička	Nerezová pojízdná stolička, rovná pracovní deska bez lemu, stojiny z uzavřených profilů, trnož tvaru "H" z uzavřených profilů, 4x otočná kolečka (2x s brzdou), kruhové nárazníky nad kolečky, nosnost vozíku 150kg	ŠxHxVmm 695x575x600	1 ks	
101010.	15	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl s policí, rovná pracovní deska se zadním lemem v. 40mm, podnoží z uzavřených profilů, seřiditelné nástavce nohou	ŠxHxVmm 950x700x600	1 ks	
101008.	16	nerezový manipulační vozík	Nerezový manipulační vozík s jednou sekcí opor na gastronádoby, rám z uzavřených profilů, plastová madla, 16 párů opor na GN2/1, rozteč opor 90mm, vzadu doraz z uzavřeného profilu, 4x otočná kolečka pr. 100mm (2x s brzdou), kruhové nárazníky nad kolečky, nosnost vozíku 120kg		1 ks	
101013.	17	nerezová nástěnná skříňka	Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s policí, posuvná dvířka	ŠxHxVmm 1400x350x680	1 ks	
101017.	18	nerezová nástěnná skříňka	Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s policí, posuvná dvířka	ŠxHxVmm 1250x350x680	1 ks	
	19	montáž zařízení				

* jedná se o minimální
požadované
napětí/výkon

Poznámka:

Rozměry dodaného zařízení musí být v toleranci 50 mm vzhledem k uvedenému rozměru na seznamu. V případě poznámky max. je uvedený rozměr maximální.