



LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT EPS 100F TL. 140 mm
	NOVÉ KONSTRUKCE		VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL. 140 mm
	NOVÁ VZDÍVKA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONÍŮ - PROVÉST JADROVOU OMIŤKU, STĚRKU S PERLINKOU A FINÁLNÍ TENKOVRSŤVOU OMIŤKU
	BOURANÉ KONSTRUKCE		NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY

POZNÁMKY:

NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘEDSAZENY NA VNĚJŠÍ LIC OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY. VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ U P/6 BUDE ZATEPLENO TEPELNÝM IZOLANTEM V TL. 40 MM. PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ PROVÉST DEMONTÁŽ DEŠTOVÝCH SVODŮ, VEDENÍ HROMOSVODŮ, DALE PROVÉST NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE K UCHYCENÍ TĚCHTO VEDENÍ. VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTECH VEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NAHRAZENO NOVÝM. STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNÍKOVÉ VÝROBKY V MÍSTECH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZÁBRADLÍ, OPLACENÍ) NEBO DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNÍKOVÝCH PRVKŮ. VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDE OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNÁNY JADROVOU OMIŤKOU. NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ - VIZ. D 1.4.1 HROMOSVOD. ZDĚNÁ RÍMSA U PŘESAHU STŘECHY BUDE POVRCHOVĚ OPRAVENA ARMOVANOU STĚRKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVRSŤVOU OMIŤKOU.



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
Slevačská 245/11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED. PROJEKTU: KONTROL OVAL: VYPRACOVAL: DATUM: 02/2018

Ing. Štěpán Brus Jitka Barošová Bc. Jiří Masař STUPEŇ PD DPS

INVESTOR: Město Boskovice

STAVBA: Zateplení objektu svobodárny
Boskovice - Nemocnice

OBJEKT: D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů

FORMÁT: 2 x A4
MĚŘÍTKO: 1:100

NÁZEV VÝKRESU: VÝCHODNÍ POHLED

Č. VÝKRESU: 8