










LEGENDA

	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE		VNĚŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT EPS 100F TL 140 mm
	NOVÉ KONSTRUKCE		VNĚŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPEL. IZOLANT PERIMETR TL 140 mm
	NOVÁ VÝZDÍVKA Z PŮROBETONOVÝCH TVÁŘNIC		NOVÉ PLASTOVÉ VÝROBKY
	BOURANÉ KONSTRUKCE		POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMINŮ - PROVĚST JADROVOU OMITKU, ŠTERKU S PERLINKOU A FINÁLNÍ TENKOVÝSTVOU OMITKU

POZNÁMKA:

NOVÉ VYPLNĚ OVLORŮ BUDOU PŘEDSAZENY NA VNĚŠÍ LÍC OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY - VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRÁŽÍ U P/6 BUDE ZATEPLENO TEPELNÝM IZOLATEM V TL. 40 MM. PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ PROVĚST DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ, VEDENÍ HROMOSVODŮ. DÁLĚ PROVĚST NOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE K UCHYTNĚNÍ TĚCHTO VEDENÍ, VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ V MÍSTECH VEDENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDE DEMONTOVÁNO A NARÁŽENO NOVÝM, STAVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ VYROBKÝ V MÍSTECH APLIKACE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU UPRAVENY (ZÁBRADLÍ, OPLACENÍ) NEBO DEMONTOVANY A NARÁŽENY NOVÝMI PRVKY - VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VEŠKERÉ NEROVNOSTI NA FASÁDĚ OBJEKTU MUSÍ BÝT VYROVNANÝ JADROVOU OMÍTKOU. NOVÉ VEDENÍ HROMOSVODŮ - VIZ. D.1.4.1 HROMOSVOD.

ZDĚNÁ ŘÍMSA U PŘESAHU STŘECHY BUDE POVRCHOVĚ OPRAVENA ARMOVANOU STĚRKOU A S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TENKOVÝSTVOU OMÍTKOU.



MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.

Slevačská 245/1, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	DATUM:	02/2018
Ing. Štěpán Brus	Jitka Barošová	Bc. Jiří Masař	STUPEŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice			
STAVBA:	Zateplení objektu svobodárny Boskovice - Nemocnice			
OBJEKT:	D 1.1.1 Zateplení budovy a výměna výplní otvorů			
NÁZEV VÝKRESU:	ZÁPADNÍ POHLED	FORMÁT:	2 x A4	
		MĚŘÍTKO:	1:100	
		Č. VÝKRESU:	6	