


### POZNÁMKA:

- » OBSYP PROVÉST Z PÍSKU NEBO ZEMINY BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC O ZRNITOSTI MAX. 20mm
- » LOŽE POD POTRUBÍ PROVÉST ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OBSYP, V KAMENITÉM TERÉNU MIN. TLOUŠŤKA LOŽE 100mm
- » HUTNĚNÍ OBSYPU PROVÉST PO VRSTVÁCH PŘI DODRŽENÍ MIN. STUPNĚ HUTNĚNÍ PRO NESOUDRŽNÉ ZEMINY  $D = 95\%$ , PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY  $D = 92\%$ . OBSYP NAD POTRUBÍM NEHUTNIT
- » NEPOUŽITÉ VTOKY ŠACHTY BUDOU UZAVŘENY ZÁTKOU (KGM)

VED. PROJEKT.	ODP. PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL	 <b>BESTA - ING. BRÁZDA s. r. o.</b> projektování a inženýrská činnost Smetanova 299/4, Blansko 678 01 tel.: 516 412 038 fax: 516 417 132	
ING. JAN BRÁZDA		BC. JOSEF ŠAFRÁNEK			
INVESTOR: Město Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice					
<b>CHODNÍK PILSKÉ ÚDOLÍ</b> <b>BOSKOVICE (PODHRADÍ)</b>				STUPEŇ PD	DSP
<b>VZOROVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA</b>				FORMÁT	A4
				DATUM	7/2017
				ZAKÁZKA	23/16-Ša
				MĚŘÍTKO <b>1:20</b>	PŘÍLOHA <b>C.9</b>