ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC . 400V , TN-C-S



VÝVOD	
ZAŘÍZENÍ	
Pi (kW)	72
KABEL	CYKY-J 4x25mm2
Č. KABELU	WL 001
	Stupačková svorkovnice

	1	2	3	4	5	6
	V 1	V 2	V 3	V 4	V 5	V 6
	12	12	12	12	12	12
	CYKY-J 5x4mm2	CYKY-J 5x4mm2	CYKY-J 5x4mm2	CYKY-J 5x4mm2	CYKY-J 5x4mm2	CYKY-J 5x4mm2
	WL 01	WL 02	WL 03	WL 04	WL 05	WL 06
	BYT 2.1	BYT 2.2	BYT 2.3	BYT 2.4	BYT 2.5	BYT 2.6

ROZVODNICE ZAPOJENA DLE PLATNÝCH PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK E.ON



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE AC 400V TN-C-S
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, POSPOJOVÁNÍM

Rozvodnice ER 2.1

Rozvodnice bude oceloplechového provedení do zdi s dveřmi na klíč , výstražný znak . Rozvodnice Profi Line .Přívod spodem a odvody vrchem.Krytí IP 54.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z SP kabelem CYKY-J 4 x 25mm2 přes stupačkové svorkovnice.

Rozváděč:	
Poloha:	POD omítkou (3-dílný systém)
Stupeň krytí:	IP43
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	635 x 1560 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 1450 (Šířka x Výška)
Výklenek:	610 x 1535 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 9 (modulů 216).

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	-	*PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ*
VYPRACOVAL:	Pavlů Jiří	*JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37*
INVESTOR :	Město Boskovice	*680 01 BOSKOVICE*
	Masarykovo nám. 4/2, 68001 Boskovice	*tel. : 602 58 11 66*
MÍSTO STAVBY :	Boskovice,ul. Hradní 642/1, 680 01 Boskovice	*e-mail : jpavlu@tiscali.cz*
STAVBA :	**Oprava hlavních rozvodů Bytový dům Wokkerova 2, Boskovice ELEKTROINSTALACE**	**ZAKÁZKA :** 21/2018
		FORMÁT : 2 × A4
		STUPEŇ : DPS
		DATUM : 07/2018
OBSAH VÝKRESU :	**Rozvodnice ER 2.1**	**MĚŘÍTKO :** - / **VÝKRES :** EL - 10