

H02 ZELENÁ STŘECHA

- Rozchodníkový koberec (např. Urbanscape)
- Vysoce nasákavý substrát z kamenné minerální plsti (např. Urbanscape Green Roll)
- Drenážní a retenční nopová fólie z vysokopevnostního recyklovaného plastu s vysokou únosností; retence vody 11,8 l/m²
- Ochranná LDPE fólie proti prorůstání kořínků
- Hydroizolace z mPVC - mechanicky kotvená k podkladu
- Separační a ochranná textilie ze syntetických vláken 300g/m²
- Tepelněizolační vrstva $\lambda_D=0,037W/(mK)$
 - ve spádu - EPS 100S - spádové klíny
- Tepelněizolační vrstva $\lambda_D=0,037W/(mK)$ - EPS 100S
- Parozábrana- $\mu=500\ 000$
- OSB deska
- D. nosníky cca 100/240mm á 625mm dle statiky
- Instalační prostor pro VZT
- Podhled - plný sádkartonový podhled dle místnosti, desky WHITE/GREEN

tl. 2-4 mm

tl. 40 mm

tl. 25 mm

tl. 0,5 mm

tl. 1,5mm

tl. 100-240mm

tl. 160mm

tl. 25mm

tl. 240mm *(pozn.)

tl. min. 200mm

Váha v plně nasáklém stavu
by neměla
překročit 70 kg/m²

H02a STŘECHA SKLAD

- detto S01

pozn.: v dalším stupňu PD může dojít ke snížení tepelnoizolační vrstvy