



A circular cross-sectional diagram of a bolted joint. It shows a bolt passing through a plate, secured with a lock nut and a lock washer. The lock washer is a thin, circular disc with a raised rim, positioned between the lock nut and the plate. The lock nut is a hexagonal nut with a locking feature on its top surface. The plate is a thick, rectangular block. The diagram is labeled with 'a' and 'b' at the bottom, indicating different views or components.

Diagram illustrating the location of the SO 03 sensor, highlighted in red.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| STAVBYHODNÁTEL<br>Město Boskovice, Masarykov náměstí 42, 68018 Boskovice                                                                                                                 | ZPRAVODAVCE ČESTNĚ |                                     |
| MĚSTO STAVBYHODNÁTEL<br>N.č. Boskovice - p.č. 1220/2, 1211/8, 1211/8, 1218/4, 1218/2, 1216/1, a dále Letního kina Boskovice                                                              |                    |                                     |
| KÚPCE STAVBYHODNÁTEL<br>K. Bůžek státní (BOČ)                                                                                                                                            | DATA<br>12.12.2016 | PR. J. A. STAVBYHODNÁTEL<br>02.2016 |
| <b>REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA, BOSKOVICE</b><br>STAVBYHODNÁTEL (S)<br><b>SO 03 - REVITALIZACE PROMÍTACÍHO PLÁTNÁ</b><br>ČÍSLO DOKUMENTACE<br><b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b> |                    |                                     |
| STAVBYHODNÁTEL (S)                                                                                                                                                                       | STAVBYHODNÁTEL     | PÁNE                                |
| <b>DPS</b>                                                                                                                                                                               | <b>DPS</b>         |                                     |
| MĚSTO                                                                                                                                                                                    | <b>1:50</b>        |                                     |
| DOKUMENT                                                                                                                                                                                 | ČÍSLO DOKUMENTU    |                                     |
| <b>STAVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE</b>                                                                                                                                                    | <b>D.1.1 - 001</b> |                                     |

**POZN :**

- 1. - DEMONTOVAT V KOORDINACI S INVESTOREM VŠECHNY PRVKY NN A SLP ( ROZHLAS, OZVUČENÍ, ATD, ... )
- 2. - NOVÝ HROMOSVOD NEBYL PO DOHODĚ S INVESTOREM ŘEŠEN, UZEMNĚNÍ PROPOJENO S NN SO 01
- 3. - ŽB ZÁKLADOVÝCH PÁŠU BUDE PONECHÁN V STAVAJÍCÍM STAVU - POUZE BUDE TLAKOVĚ OČIŠTĚN
- 4. - DLE ROZHODNUTÍ INVESTORA MOHOU BYT ZEBŘÍKY OPATŘENY KOŠI DLE ČSN - NEBO ZACHYTŇNÝM SYSTÉMEM MNOHO KOLEJNICE S POUPHY
- 5. - GP DOPORUČUJE PŘED REALIZACÍ ÚPRAV OK PROVĚST DROBNÝY ODBORNÝ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM STAVU KOTVENÍ OK ( U PROFILY, SROUBY - ÚBYTEK PRŮŘEZU KOROZÍ, ... ) A DEFINITIVNĚ NAVRHNOUT ZPŮSOB ŘEŠENÍ SANACE KOTVENÍ OK ( NAVAŘENÍ VÝZTUH, OBBETONOVÁNÍ, KOMPLETNÍ VÝMĚNA SPODNÍHO KOTĚVNIHO PRVKU, ... )

PO OČIŠTĚNÍ SPODNÍ ČÁSTI OK A ŽB BUDE PRŮVÁN GP A INVESTOR KE KONTROLE A STANOVENÍ DALŠÍHO POSTUPU