


## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

| OZNAČENÍ | POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ |
|---|---|
| U | Keramické umyvadlo, 600 mm, barva bílá, pro jednootvorovou baterii<br>Umyvadlový chromovaný sifon s válcovým designem, povrchová úprava lesklý chrom, připojovací rozměr na odpadní potrubí 32mm<br>2x rohový ventil, umyvadlová stojánková páková baterie – s výpustí – chrom, |
| Ui | Keramické zdravotní umyvadlo, 600 mm, barva bílá, pro jednootvorovou baterii,<br>Podomítkový sifon pro invalidní umyvadlo, chromovaný DN 40<br>2x rohový ventil, umyvadlová stojánková páková baterie – s výpustí – chrom, |
| WC | Závěsná klozet, rozměr: 360x530x400 mm, hluboké splachování, barva bílá, vč. duroplastového sedátka<br>Instalační prvek pro klozet do předsazení nebo zazdění, stavební výška 108 cm s ovládáním zepředu , podpěry, zvuková izolace, ovládací tlačítko |
| WCi | Kombiklozet se zvýšenou výškou 50cm a vnitřním svislým odpadem, hluboké splachování, barva bílá, vč. duroplastového sedátka<br>Mísa toaletní 835mm pevní/ a mísa toaletní 834mm sklopné |
| Pi | Keramický urinál s radiorovým splachovačem vč. zápachové uzávěrky<br>Zdroj napájení pro pisoáry |
| VL | Keramická výlevka se sklopnou plastovou mřížkou, barva bílá, vodorovný odpad, splachovací nádržka vysokopoložená<br>1x rohový ventil, úhlový nástěnná páková baterie, 150 mm, chrom |
| VP | Podlahový odtok DN 110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, nezámrzná a protizápachová klapka,<br>s plastovým výlevně stavitelným nástavcem 72 – 70 mm, rámečkem 123 x 123 mm a mřížkou z nerezové oceli 115 x 115 mm |
| Kzu | Podomítkový sifon DN32 k odvodu kondenzátu do kanalizace, s vyjímatelným a čistitelným zápachovým uzávěrem a s mechanickým uzávěrem (kuličkou) pro suchý stav. Určen pro připojení potrubí o hodic od 8 20 – 32 mm, rozměr 110x110 mm, minimální stavební hloubka 60mm. |
| H | Hydrantový systém D25/30 ( délka hadice 30 m, Q= 0,3 l/s ), rozměr 710x710x245 mm<br>Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, plná dvířka |
| Sv1 | Střešní vtok DN110 se svislým odtokem pro plochá zelená střechy, s PVC pevnou izolační přírubou pro navaření měkkých PVC fólií,<br>s elektrickým ohřevem se samoregulací (10–30W, 230V), se zpětným košem |

0.000 = 354.100 m n. m., Bpv

# CENTRUM POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PRO VOLBU BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ

| | |
|---|---|
| INVESTOR/ CLIENT | Město Boskovice<br>Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice |
| ARCHITEKT/ ARCHITECT | DIMENSE<br>DIMENSE v.o.s. , HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO<br>ČESKÁ REPUBLIKA/ THE CZECH REPUBLIC<br>WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ |
| AUTOR/ZOVAL | ING. HANA MARŠÁLKOVÁ |
| KONTROLOVAL / CHECKED BY | ING. DAVID LAPČÍK |
| KRESLIL / PREPARED BY | ING.HANA MARŠÁLKOVÁ |
| FÁZE/ PHASE | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| ČÁST/ PART | D.1.4.1.ZTI |
| NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE | PŮDORYS 1. NP |
| DATUM/ DATE | 12/2016 |
| FORMÁT/ FORMAT | 4A4 |
| MĚŘÍTKO/ SCALE | 1:100 |
| PROJEKT Č./ PROJECT NO. | 0116/CVPB/DPS |
| Č. VÝKRESU/ DRAW. NO. | D.1.4.1.01 |
| REVIZE/ REV. | 00 |