



MUBOP00D08U3

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

Josef Novák
Projektce dopravních staveb
Jiráskova 871/28
679 61 Letovice

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Váš dopis/ze dne 7.9.2017 | naše značka DMBO 15843/2017/TOŽP/Mz | vyřizuje/linka Meluzínová M./635 Ing. Kohoutková L./652 Ing. Lukeš M./658 Ing. Kožoušková L./656 Ing. Mašterová M./657 Ing. Boudný R./654 | místo odeslání/datum Boskovice 16.10.2017 |
|------------------------------|--|---|--|

Vyjiádření k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení:
„Rekonstrukce místní komunikace a novostavba chodníku na ul. Rovná v Boskovicích“.

Dne 7.9.2017 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjiádření se k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení: „Rekonstrukce místní komunikace a novostavba chodníku na ul. Rovná v Boskovicích“.

SO 101 Rekonstrukce místní komunikace

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace v Boskovicích na ulici Rovná. Začátek úseku je v místě stávající sytkové křižovatky s hlavní místní komunikací ul. Janáčkova. Místní komunikace je dále vedena koridorem mezi z jedné strany oplocenými pozemky a z druhé strany zemědělskými pozemky a končí cca 35,0 m za sjezdem do obytné zástavby. Stávající vozovka je tvořena asfaltovým povrchem. MK je lemována zelenými pásy, které jsou přerušovány sjezdy k jednotlivým nemovitostem. Rekonstrukce je plánována v délce 222,70 m. Rekonstrukce bude spočívat ve dvou řešeních. Kraje MK budou provedeny v nové skladbě (kompletní výměna podkladních vrstev) a u zbylé části MK bude opravena obrusná vrstva tak, aby byl vytvořen střežovitý sklon 2,0%. Počítá se s odfrézováním 50 mm – 100 mm a položením nové podkladní a obrusné vrstvy. Nově bude MK lemována betonovými obrubami tak, aby byl zajištěn odtok srážkových vod z MK do navržených uličních vpustí, které budou v rámci stavby nově osazeny. Šířka MK bude po rekonstrukci 6,0 m. V rámci rekonstrukce bude řešeno odvodnění. Podél nově osazené linie betonovými obrubníky bude osazeno 12 ks uličních vpustí , přípojkami z PVC potrubí budou napojeny do stávající dešťové kanalizační stoky. Uliční vpustí budou provedeny z prefabrikovaných betonových dílců.

SO 102 Novostavba chodníku

Jedná se o novostavbu chodníku, který bude zajišťovat pěší dostupnost budoucí obytné zástavby rodinných domů. Chodník bude napojen na stávající chodník v blízkosti okružní křižovatky na ulici Janáčkova a bude dále veden v zeleném pásu oddělujícím místní komunikaci od oplocení soukromých pozemků na kterých se nachází rekreační objekty.

Chodník je navržen po pravé straně MK ve směru k betonárně a bude ukončen v místě sjezdu do budoucí obytné zástavby. Novostavba chodníku je v délce 174,17 m s jednotnou šířkou 1,50 m a příčným sklonem 2,0%. Z důvodu vysoké frekvence nákladních automobilů a domíchávačů je chodník od MK oddělen fyzicky zeleným pásem z důvodu bezpečnosti chodců. Chodník bude tvořen betonovou dlažbou šedé barvy výjma bezbariérových úprav, které budou provedeny z dlažby červené se strukturovaným povrchem.

SO 103 Novostavba veřejného osvětlení

Stožáry budou použity ocelové bezpatkové, oboustranně žárově zinkované s protikorozní manžetou. Pro osvětlení budou použity stožáry silniční typ „JB8“ – výška samotného stožáru je 6 m nad terénem. Stožáry budou opatřeny obloukovým výložníkem typu „Vů s vyložním 1 m a 1,5 m. Stožár označený jako č. 7 bude opatřen výložníkem 1,5 m. Ostatní stožáry – tedy č. 1 až č. 6 budou opatřeny výložníky pro vyložení svítidla 1 m.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění nemáme námítky proti realizaci projektu za předpokladu, že s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Jedná se zejména o cca 150 t asfaltových povrchů a 750 t přebytečné výkopové zeminy.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

A) Pro potřeby územního řízení:

- 1) S umístěním stavby souhlasíme.

B) Pro potřeby stavebního řízení:

- 1) Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.

- 2) Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými zachytými vanami k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

- 3) Stavba bude předem projednána s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě pro veřejnou potřebu a dešťové kanalizace města Boskovic.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Pokud v souvislosti s touto stavbou bude třeba kácet dřeviny rostoucí mimo les, stromy o odvodu kmene nad 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí nebo zapojené porosty dřevin nad celkovou plochu 40m², musí být v dostatečném časovém předstihu požádáno o povolení jejich kácení u příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ Boskovic). Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 Vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

- Stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem *ochráněny před jejich poškozováním a ničením* dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

Pokud v rámci stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nad plochu 30 m² pro stožáry nadzemního vedení nebo nad 55 m² u stanic nadzemního nebo podzemního vedení, chodníky apod., je nezbytné, aby si investor vyžádal souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 8 zákona.

Náležitosti podání stanovuje § 9 odst. 6 zákona a příloha č. 5 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

Pro odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely na dobu kratší 1 roku včetně doby uvedení pozemků do původního stavu, není třeba žádat o vydání závazného stanoviska, **je-li termín zahájení nezemědělského užívání zemědělské půdy nejmeně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF uvedenému v § 15.**

Pokud doba dočasného záboru - odnětí z. p. ze ZPF včetně uvedení do původního stavu překročí dobu 1 roku, pak bude investorem stavby požádáno o vydání závazného stanoviska (jedná se zejména o plochy – zařízení staveniště apod.).

Při realizaci stavby je třeba dodržovat následující podmínky - (podmínky budou citovány v rozhodnutí – opatření příslušného stavebního úřadu – jedná se i o příslušající zemědělské pozemky dotčené při stavební činnosti):

- projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat
- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést pozemky do původního stavu
- provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám
- při terénních úpravách skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití
- učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

Z hlediska zájmů chráněných zák. č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen lesní zákon) nemáme k záměru rekonstrukce místní komunikace a novostavby chodníku na ulici Rovná v Boskovicích připomínek, neboť stavbou nedojde k dotčení PUPFL ani jejich ochranných pásem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVCE
odbor tvorby a ochrany
životního prostředí

Palara

Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP

Přílohy: Projektová dokumentace