



POZNÁMKA:

- 1. V PROSTORU SCHODIŠTĚ DOPLNIT PODLAHU – VIZ PŮDORYS NÁVRH
- 2. ŽB STĚNY TL. 25 cm ŠACHTY II. VYBOURAT OD ±0,00 V CELÉ VÝŠCE, DOPLNIT PODLAHU
- 3. STĚNY ŠACHTY I. TL. 45 cm VYBOURAT DO ÚROVNĚ +5,70, ODSTRANIT OCELOVÝ ŽEBŘÍK VČETNĚ KONSTRUKCE VÝTAHU, DOPLNIT PODLAHU

- 4. PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ PROSTUPŮ PODLAHOU ODSTRANIT, DOPLNIT PODLAHU – VIZ PŮDORYS NÁVRH

- 5. OKNO ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC VYBOURAT, OTVOR ZAZDÍT

- 6. OCELOVÉ TOČITÉ SCHODIŠTĚ v=7m DEMONTOVAT

- 7. BETONOVÝ SOKL TL. 10cm, VÝŠKY 12cm KOLEM SCHODIŠTĚ ODBOURAT VČETNĚ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ

- 8. DRÁŽKA V PODLAZE PRO ZÁCHYTNY ŽLAB ACO DRAIN, DNO NA ÚROVNI CCA –0,10 (ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE)

- 9. VSTUPNÍ OCELOVÉ DVEŘE VYBOURAT, ZMENŠIT OTVOR A OSADIT NOVÉ VCHODOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE

- 10. OCELOVÉ OKNO SNÍŽIT OD ÚROVNĚ PARAPETU O 1/3 (900 mm), PARAPET DOZDÍT, DEMONTÁŽ PROVÁDĚT POSTUPNĚ

- 11. OCELOVÁ VRATA VYBOURAT, OTVOR ZAZDÍT
- 12. VYBOURAT PARAPET, OSADIT NOVÁ OCELOVÁ VRATA, TEPELNĚ IZOLAČNÍ
- 13. JIMKA POD ROZVADĚČEM, POUŽIT OPATŘENÍ KRYSALIZAČNÍ NÁTĚROVOU HMOTOU
- 14. STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ SOKL POD KOTEL (7,6 m2) VYBOURAT NA ÚROVEŇ ±0,00

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ , DEMONTÁŽE
- ŽELEZOBETON STÁVAJÍCÍ

MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o. Slepičská 11, 615 00 Brno, www.mixmaxenergetika.cz			
VED. PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	DATUM:	07/2018
ING. ŠTĚPÁN BRUS	ING. ŠTĚPÁN BRUS	STUPĚŇ PD:	DPS
INVESTOR:	Město Boskovice		
STAVBA:	NB - OBNOVA KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Z KGJ 1x180 kW		
OBJEKT:	D 1.01 STAVEBNÍ ČÁST		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS KOTELNY - BOURACÍ PRÁCE		
	FORMÁT:	2x A4	
	MĚŘÍTKO:	1:50	
	Č. VÝKRESU:	3	